



La clôture en Panneau double fil est destinée pour la protection de sites de bâtiments industriels et commerciaux.

- Panneau de treillis électrosoudé rigide galvanisé avec des fils horizontaux doubles soudés à un fil vertical unique.
- Sa structure unique le rend plus solide et plus durable qu'une clôture métallique simple.
- Se couple au poteau carré, à clip pour une pose inviolable.
- Adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan
- Configuration possible à sceller ou sur

platine, muret et plaque de soubassement

- Grande vision latérale, compatible avec des caméras de surveillance.
- Option de peinture Thermolaqué par poudre Polyester dans plusieurs couleurs en RAL.



Blanc
RAL 9016



GRIS
RAL 7024



GRIS
RAL 7035



NOIR
RAL 9005



BEIGE
RAL 7032



VERT
RAL 6005



Autres coloris
sur demande



Valeur en mm	Hauteur en m (A)	de 0.6m à 2.4m
	Longueur en m (B)	2.5 mètres
	Maille principale (C)	200x50
	Diamètre des fils horizontaux (D)	6 ou 8
	Diamètre des fils verticaux (E)	6
	poteaux (F)	Tube carré 60x60
	Vide seuil (G)	20

Autres dimensions sur demande